



Capitale Sociale € 55.640 interamente versato
Sede Legale: Via F. Buonarota 28 - 71122 Foggia (Fg) - Tel. 0881.615377
Impianti
S.P. delle Matine km. 3 - 71043 Manfredonia (Fg) Tel. 0884.582068
S.S. 89 km. 175 - 71043 Manfredonia (Fg) Tel. 0884.543944
R.I. FOGGIA 00436120711 - REA 110456 - C.F. e P.Iva 00436120711
--- e-mail: escalsrl@pec.it ---

Dichiarazione di Prestazione N°1/13383/2020-C

All. III del Regolamento (UE) n. 305/2011 modificato da Regolamento Delegato (UE) 574/2014.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **1/13383/2020-C - AGGREGATO GROSSO NORMALIZZATO - CP_{63/180} - NATURALE FRANTUMATO.**
2. Uso previsto del prodotto da costruzione: **Aggregati per opere di protezione (armoustone) UNI EN 13383-1/2003.**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **Es. Cal. S.r.l.**
Sede Legale: Via Filippo Buonarota, 28 – 71122 Foggia (FG)-ITALIA.
Sede Operativa: S.S. 89 Km. 175 – Località San Leonardo - 71043 - Manfredonia (FG) – ITALIA.
4. Non applicabile.
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 2+.
- 6a.: a) **Aggregati per opere di protezione (armoustone) UNI EN 13383-1/2003.**
b) Organismo di certificazione: **Q-AID Assessments & Certifications S.r.l.**
Certificato n. **2716-CPR-0036**
Q-AID Assessments & Certifications S.r.l. Organismo di certificazione ha rilasciato il certificato di conformità CE n° 2716-CPR-0036 fondandosi sui seguenti elementi:
- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica.
- Sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione di fabbrica.

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristica	Prestazione	Specifica Tecnica
Assorbimento d'acqua del granulo	WA 0,5	UNI EN 13383-2 punto 8
Dimensione dei granuli	CP 63/180	UNI EN 13383-2 punto 5
Forma dei granuli	LTA	UNI EN 13383-2 punto 7
Massa volumica dei granuli	2.69 Mg/mc +/- 0,05	UNI EN 13383-2 punto 8
Percentuale di superfici frantumate	RO5	UNI EN 13383-1 punto 4.4
Resistenza al gelo/disgelo	FT 5	UNI EN 1367/2
Resistenza a rottura	CS80	UNI EN 1926
Resistenza all'usura Micro-Deval	MDE 20	UNI EN 1097/1 punto 7
Resistenza alla cristallizzazione salina	MS 25	UNI EN 1367-2 punto 8
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	
Rilascio di Metalli Pesanti	NPD	
Rilascio di Idrocarburi Poliaromatici	NPD	

8. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 7.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Il Rappresentante del produttore

Manfredonia, 20/10/2021

Es. Cal. srl